


Airmat Select Fancoil Refill

Produktpalette



Anwendungen



Eigenschaften



Filterklasse

G

Coarse



WICHTIGE FAKTEN

- Ersatzmaterial für Airmat Select Fancoil
- Erhältlich in einer Vielzahl verschiedener Größen
- Thermisch gebundenes, synthetisches Filtermedium

DESIGN

Ersatzhülse für Filtermedien aus thermisch gebundener Polyesterfaser.

ANWENDUNGEN

Wird in Boden-, Wand- und Deckenventilatoren installiert, um die Luftreinhaltung und den Schutz der Anlagenteile zu gewährleisten.

Airmat Select Fancoil Refill

LEISTUNGSDATEN

Filterklasse		Maße	Druckabfall
ISO 16890	EN 779	mm	Pa
Coarse 60%	G2	Große Auswahl verschiedener Größen	20

SPEZIFIKATION

Empfohlene Luftstromgeschwindigkeit	1,5 m/s (± 0,5 m/s)	Empf. Enddruck für effiziente Energienutzung nach EN 13053	Niedrigster Wert des anfänglichen Druckabfalls + 50 Pa, oder Anfangsdruckabfall x 3
Hitzebeständigkeit	Max. 100 °C	Feuchtigkeitsbeständigkeit	100 % relative Luftfeuchtigkeit
Regenerierbar	Nein	Veraschbar	Ja