


Airmat Select Fancoil

Produktpalette



Anwendungen



Filterklasse

G

Coarse



WICHTIGE FAKTEN

- Synthetisches Polyester-Filtermedium
- Erhältlich in einer Vielzahl verschiedener Größen
- Wiederverwendbarer Metallrahmen

DESIGN

Synthetisches Filtermedium auf einem Drahrahmen, das mit dem Airmat Select Fancoil Refill wiederverwendet werden kann.

ANWENDUNGEN

Wird in Boden-, Wand- und Deckenventilatoren installiert, um die Luftreinheit und den Schutz der Anlagenteile zu gewährleisten.

Airmat Select Fancoil

LEISTUNGSDATEN

Artikelnr.		Filterklasse	Maße	Druckabfall
	ISO 16890	EN 779	mm	Pa
N/A	Coarse 60%	G2	Große Auswahl verschiedener Größen	20

SPEZIFIKATION

Empfohlene Luftstromgeschwindigkeit	Max. 1,9 m/s	Empf. Enddruck für effiziente Energienutzung nach EN 13053	Niedrigster Wert des anfänglichen Druckabfalls + 50 Pa, oder Anfangsdruckabfall x 3
Hitzebeständigkeit	Max. 100 °C	Feuchtigkeitsbeständigkeit	100 % relative Luftfeuchtigkeit
Regenerierbar	Ja - mit dem Airmat Select Fancoil Refill	Veraschbar	Ja - außer Metallrahmen