

Airpanel Select FZL

Produktpalette



Anwendungen



Filterklasse

G

M

Coarse



WICHTIGE FAKTEN

- Selbsttragendes, synthetisches Filtermedium
- Verschiedene Rahmentypen verfügbar
- Einfache Montage und Bedienung
- Wartungsfreundlich

DESIGN

Plissiertes, synthetisches Filtermedium, selbsttragendes Design, Falten werden durch Hotmelt-Abstandshalter getrennt, um die Stabilität zu gewährleisten.

ANWENDUNGEN

Vorfiltration für Klima- und Lüftungsanlagen und/oder -systeme, hochwirksam bei Grobstaub.

OPTIONEN

Rahmen	Polyester, Metall oder Kunststoff
Dichtung	Geschäumte Polyurethan-Endlosdichtung

Airpanel Select

FZL

LEISTUNGSDATEN

Filterklasse		Maße	Durchflussmenge	Druckabfall
ISO 16890	EN 779	mm	m ³ /h	Pa
Coarse 70%	G4	285 x 592 x 24	475	35
Coarse 70%	G4	492 x 592 x 24	825	35
Coarse 70%	G4	492 x 622 x 24	875	35
Coarse 70%	G4	592 x 592 x 24	1000	35
Coarse 70%	G4	285 x 592 x 46	950	35
Coarse 70%	G4	492 x 492 x 46	1375	35
Coarse 70%	G4	492 x 592 x 46	1650	35
Coarse 70%	G4	492 x 622 x 46	1750	35
Coarse 70%	G4	592 x 592 x 46	2000	35
Coarse 70%	G4	285 x 285 x 96	650	35
Coarse 70%	G4	395 x 622 x 96	2075	35
Coarse 70%	G4	492 x 622 x 96	2550	35
Coarse 70%	G4	592 x 592 x 96	2900	35
Coarse 80%	M5	285 x 592 x 46	950	45
Coarse 80%	M5	492 x 492 x 46	1375	45
Coarse 80%	M5	492 x 592 x 46	1650	45
Coarse 80%	M5	492 x 622 x 46	1750	45
Coarse 80%	M5	592 x 592 x 46	2000	45
Coarse 80%	M5	285 x 285 x 96	650	45
Coarse 80%	M5	395 x 622 x 96	2075	45
Coarse 80%	M5	492 x 622 x 96	2550	45
Coarse 80%	M5	592 x 592 x 96	2900	45

SPEZIFIKATION

Empfohlener Luftstrom	Durchflussmenge ± 25 %	Empf. Enddruck für effiziente Energienutzung nach EN 13053	Niedrigster Wert des anfänglichen Druckabfalls + 50 Pa, oder Anfangsdruckabfall x 3
Hitzebeständigkeit	Max. 70 °C	Feuchtigkeitsbeständigkeit	100 % relative Luftfeuchtigkeit
Regenerierbar	Nein	Veranschbar	Ja, außer bei Metallrahmen