

Airroll Select

Glass Automatic RFD

Produktpalette



Eigenschaften



Anwendungen



Filterklasse

G

Coarse



WICHTIGE FAKTEN

- Kompatibel mit Delbag Rollbandfilter
- Hohe Staubspeicherkapazität
- Wicklung für Norm- oder Rückströmung
- Geruchsneutral

DESIGN

Kontinuierlich gesponnene Glasfasermedien, auf eine Papphülse gewickelt.

ANWENDUNGEN

Ersatzfilterrolle zum Einbau in Delbag-Systeme.

Airroll Select Glass Automatic RFD

LEISTUNGSDATEN

Artikelnr.		Filterklasse	Maße	Druckabfall
	ISO 16890	EN 779	mm	Pa
800122027888	Coarse 70%	G3	810 x 20000 x 60	48
800122027889	Coarse 70%	G3	1110 x 20000 x 60	48
800122027890	Coarse 70%	G3	1410 x 20000 x 60	48
800122027891	Coarse 70%	G3	1710 x 20000 x 60	48
800122027892	Coarse 70%	G3	2010 x 20000 x 60	48

SPEZIFIKATION

Empfohlene Luftstromgeschwindigkeit	2,5 m/s	Empf. Enddruck für effiziente Energienutzung nach EN 13053	Niedrigster Wert des anfänglichen Druckabfalls + 50 Pa, oder Anfangsdruckabfall x 3
Hitzebeständigkeit	Max. 80 °C	Feuchtigkeitsbeständigkeit	80 %
Regenerierbar	Nein	Veraschbar	Nein