

# Airroll Select

## Glass Automatic RFT

### Produktpalette



### Eigenschaften



### Anwendungen



### Filterklasse

G

Coarse



### WICHTIGE FAKTEN

- Kompatibel mit Trox Rollbandfilter
- Hohe Staubspeicherkapazität
- Wicklung für Norm- oder Rückströmung
- Geruchsneutral

### DESIGN

Kontinuierlich gesponnene Glasfasermedien, mit einer Metallschaft auf eine Pappkassette gewickelt.

### ANWENDUNGEN

Ersatzfilterrolle zum Einbau in Trox-Systeme.

# Airroll Select Glass Automatic RFT

## LEISTUNGSDATEN

Artikelnr.	ISO 16890	Filterklasse	Maße	Druckabfall
		EN 779	mm	Pa
800122027882	Coarse 70%	G3	650 x 20000 x 60	48
800122027883	Coarse 70%	G3	950 x 20000 x 60	48
800122027884	Coarse 70%	G3	1250 x 20000 x 60	48
800122027885	Coarse 70%	G3	1550 x 20000 x 60	48
800122027886	Coarse 70%	G3	1850 x 20000 x 60	48
800122027887	Coarse 70%	G3	2150 x 20000 x 60	48

## SPEZIFIKATION

<b>Empfohlene Luftstromgeschwindigkeit</b>	2,5 m/s	<b>Empf. Enddruck für effiziente Energienutzung nach EN 13053</b>	Niedrigster Wert des anfänglichen Druckabfalls + 50 Pa, oder Anfangsdruckabfall x 3
<b>Hitzebeständigkeit</b>	Max. 120 °C	<b>Feuchtigkeitsbeständigkeit</b>	80 %
<b>Regenerierbar</b>	Nein	<b>Verschbar</b>	Nein