

Airroll Select

Glass Automatic RFT

Produktpalette



Eigenschaften



Anwendungen



Filterklasse

G

Coarse



WICHTIGE FAKTEN

- Kompatibel mit Trox Rollbandfilter
- Hohe Staubspeicherkapazität
- Wicklung für Norm- oder Rückströmung
- Geruchsneutral

DESIGN

Kontinuierlich gesponnene Glasfasermedien, mit einer Metallschaft auf eine Pappkassette gewickelt.

ANWENDUNGEN

Ersatzfilterrolle zum Einbau in Trox-Systeme.

Airroll Select

Glass Automatic RFT

LEISTUNGSDATEN

Filterklasse		Maße	Druckabfall
ISO 16890	EN 779	mm	Pa
Coarse 70%	G3	650 x 20000 x 60	48
Coarse 70%	G3	950 x 20000 x 60	48
Coarse 70%	G3	1250 x 20000 x 60	48
Coarse 70%	G3	1550 x 20000 x 60	48
Coarse 70%	G3	1850 x 20000 x 60	48
Coarse 70%	G3	2150 x 20000 x 60	48

SPEZIFIKATION

Empfohlene Luftstromgeschwindigkeit	2,5 m/s	Empf. Enddruck für effiziente Energienutzung nach EN 13053	Niedrigster Wert des anfänglichen Druckabfalls + 50 Pa, oder Anfangsdruckabfall x 3
Hitzebeständigkeit	Max. 120 °C	Feuchtigkeitsbeständigkeit	80 %
Regenerierbar	Nein	Veraschbar	Nein