

# Airroll Paintcard PFF

## Gama de productos



## Características



## Aplicaciones



## CONCEPTOS CLAVE

- Diseño autoportante y respetuoso con el medio ambiente
- Resiste una carga de pintura de cuatro a seis veces mayor que la fibra de vidrio
- Método sencillo para el reequipamiento de costosos sistemas de cortinas de agua
- Asegura un flujo de aire uniforme en toda la cabina

## DISEÑO

Medio filtrante autoportante de cartón 100 % reciclado. Pliegues de papel para un almacenamiento efectivo de la pintura.

## APLICACIONES

Prefiltro para el aire de salida en las cabinas de pintura y pulverización. Filtro seco para cabinas de pintura de tiro cruzado.

# Airroll

## Paintcard PFF

### DATOS DE RENDIMIENTO

Ancho x largo	Plegues	Superficie de filtrado / unidad de embalaje	Velocidad de flujo	Pérdida de carga
mm aprox.		m <sup>2</sup>	m/s	Pa
750 x 13000	330	10	0,75	30
900 x 11000	270	10	0,75	30
1000 x 10000	250	10	0,75	30

### ESPECIFICACIÓN

<b>Velocidad de aire recomendada</b>	0,75 m/s	<b>Pérdida de carga final recomendada</b>	Máx. 150 Pa
<b>Resistencia al calor</b>	Máx. 100 °C	<b>Resistencia a la humedad</b>	100 % humedad relativa
<b>Regenerable</b>	Sí	<b>Incinerable</b>	Sí