

Airroll Select Glass Automatic RFT

Gama de productos



Características



Aplicaciones



Clase de filtro

G

Grueso



CONCEPTOS CLAVE

- Compatible con sistemas con filtro automático enrollado Trox
- Alta capacidad de retención de polvo
- Bobinas para flujo estándar o inverso
- Sin olores

DISEÑO

Medios de fibra de vidrio de hilado continuo, enrollado a tensión en un soporte de cartón con un eje de metal.

APLICACIONES

Rollo de filtro de repuesto para la instalación en sistemas Trox.

Airroll Select

Glass Automatic RFT

DATOS DE RENDIMIENTO

Clase de filtro		Medidas	Pérdida de carga
ISO 16890	EN 779	mm	Pa
Grueso 70 %	G3	650 x 20000 x 60	48
Grueso 70 %	G3	950 x 20000 x 60	48
Grueso 70 %	G3	1250 x 20000 x 60	48
Grueso 70 %	G3	1550 x 20000 x 60	48
Grueso 70 %	G3	1850 x 20000 x 60	48
Grueso 70 %	G3	2150 x 20000 x 60	48

ESPECIFICACIÓN

Velocidad de aire recomendada	2,5 m/s	Presión final recomendada para un uso energéticamente eficiente según EN 13053	Valor mínimo de la pérdida de carga inicial + 50 Pa, o pérdida de carga inicial x 3
Resistencia al calor	Máx. 120 °C	Resistencia a la humedad	80 %
Regenerable	No	Incinerable	No