


Airmat Select Fancoil

Gamme de produits



Applications



Classe de filtration

G

Grossiers



POINTS CLÉS

- Média filtrant en polyester synthétique
- Nombreuses tailles disponibles
- Cadre métallique réutilisable

DESIGN

Média filtrant synthétique sur une cadre en fil de fer pouvant être réutilisé avec la recharge pour ventilo-convecteur Airmat Select Fancoil Refill.

APPLICATIONS

S'installe dans des ventilo-convecteurs montés au sol, au mur et au plafond pour assurer la propreté de l'air et la protection des pièces du système.

Airmat Select Fancoil

DONNÉES DE PERFORMANCE

N° d'article	Classe de filtration		Dimensions	Perte de charge
	ISO 16890	EN 779		
N/A	Grossiers 60%	G2	Nombreux choix de tailles	20

SPÉCIFICATION

Vitesse d'air recommandée	Max. 1.9 m/s	Perte de charge finale pour consommation d'énergie efficace selon EN 13053	Valeur la plus basse de perte de charge initiale + 50 Pa, ou x 3
Résistance thermique	Max. 100 °C	Résistance à l'humidité	Humidité relative de 100 %
Régénérable	Oui - avec le produit Airmat Select Fancoil Refill	Incinérable	Oui - sauf le cadre métallique