Airmat Select Fancoil

Gamme de produits



Select

Applications

Classe de filtration

G | Grossiers

POINTS CLÉS

- Média filtrant en polyester synthétique
- Nombreuses tailles disponibles
- Cadre métallique réutilisable

DESIGN

Média filtrant synthétique sur une cadre en fil de fer pouvant être réutilisé avec la recharge pour ventilo-convecteur Airmat Select Fancoil Refill.

APPLICATIONS

S'installe dans des ventilo-convecteurs montés au sol, au mur et au plafond pour assurer la propreté de l'air et la protection des pièces du système.

Airmat Select Fancoil

DONNÉES DE PERFORMANCE

Classe de filtration		Dimensions	Perte de charge
ISO 16890	**EN 779**	**mm**	**Pa**
Grossiers 60%	G2	Nombreux choix de tailles	20

SPÉCIFICATION

Vitesse d'air recommandée	1,5 m/s (± 0,5 m/s)	**Perte de charge finale pour consommation d'énergie efficace selon EN 13053**	Valeur la plus basse de perte de charge initiale + 50 Pa, ou x 3
Résistance thermique	Max. 100 °C	**Résistance à l'humidité**	Humidité relative de 100 %
Régénérable	Oui - avec le produit Airmat Select Fancoil Refill	**Incinérable**	Oui - sauf le cadre métallique