

Airpad Select Glass

Gamme de produits



Caractéristiques



Applications



Classe de filtration

G

Grossiers



POINTS CLÉS

- Design compact pour faciliter le stockage, l'installation, la manutention et le retrait
- Nombreuses tailles disponibles
- Design robuste et résistant à l'humidité

DESIGN

Média en fibres de verre dans un boîtier en carton aggloméré robuste, résistant à l'humidité et plissé avant son pliage pour éviter l'infiltration d'humidité.

APPLICATIONS

Préfiltration pour systèmes CVC, servant à protéger l'équipement des salles de commandes et les revêtements des conduits, et à prolonger la durée de vie des filtres secondaires plus coûteux.

Airpad Select Glass

DONNÉES DE PERFORMANCE

| N° d'article | Classe de filtration | | Dimensions mm | Débit d'air m³/h | Perte de charge Pa |
|--------------|----------------------|--------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | ISO 16890 | EN 779 | | | |
| 800210021431 | Grossiers 60% | G3 | 287 x 596 x 22 | 1100 | 38 |
| 800210021430 | Grossiers 60% | G3 | 296 x 296 x 22 | 580 | 38 |
| 800210021428 | Grossiers 60% | G3 | 395 x 624 x 22 | 1600 | 38 |
| 800210021429 | Grossiers 60% | G3 | 496 x 624 x 22 | 2000 | 38 |
| 800210020866 | Grossiers 60% | G3 | 287 x 596 x 47 | 1100 | 40 |
| 800210020871 | Grossiers 60% | G3 | 296 x 296 x 47 | 450 | 40 |
| 800210020868 | Grossiers 60% | G3 | 395 x 624 x 47 | 1700 | 40 |
| 800210020842 | Grossiers 60% | G3 | 596 x 596 x 47 | 2300 | 40 |
| 800210020679 | Grossiers 60% | G3 | 287 x 596 x 98 | 1100 | 60 |
| 800210020714 | Grossiers 60% | G3 | 296 x 296 x 98 | 600 | 60 |
| 800210020709 | Grossiers 60% | G3 | 395 x 624 x 98 | 1650 | 60 |
| 800210020678 | Grossiers 60% | G3 | 596 x 596 x 98 | 2400 | 60 |

SPÉCIFICATION

| | | | |
|----------------------------------|-------------|---|--|
| Vitesse d'air recommandée | 1,85 m/s | Perte de charge finale pour consommation d'énergie efficace selon EN 13053 | Valeur la plus basse de perte de charge initiale + 50 Pa, ou x 3 |
| Résistance thermique | Max. 100 °C | Résistance à l'humidité | Humidité relative de 80 % |
| Régénérable | Non | Incinérable | Oui |

OPTIONS

| | |
|--------------|---|
| Cadre | En carton résistant à l'humidité (standard) ou en métal (optionnel) |
|--------------|---|