

Airroll Paintcard PFF

Gamme de produits



Caractéristiques



Applications



POINTS CLÉS

- Structure autoportante et conception écologique
- Capacité de filtration de peinture quatre à six fois supérieure à celle des filtres en fibre de verre
- Méthode simple pour moderniser des systèmes coûteux de rideaux d'eau
- Assure une circulation d'air uniforme dans l'habitacle

DESIGN

Média filtrant autoportant fabriqué à partir de carton 100 % recyclé. Papier à plis pour un stockage efficace de la peinture.

APPLICATIONS

Préfiltre pour l'air évacué dans les cabines de peinture et de pulvérisation. Filtre sec pour cabines de peinture à flux croisés.

Airroll

Paintcard PFF

DONNÉES DE PERFORMANCE

N° d'article	Largeur x Longueur	Plis	Surface filtrante/ Unité de conditionnement	Débit d'air	Perte de charge
	mm approx.		m ²	m/s	Pa
800119021961	750 x 13000	330	10	0,75	30
800119021964	900 x 11000	270	10	0,75	30
800119021965	1000 x 10000	250	10	0,75	30

SPÉCIFICATION

Vitesse d'air recommandée	0,75 m/s	Perte de charge finale recommandée	Max. 150 Pa
Résistance thermique	Max. 100 °C	Résistance à l'humidité	Humidité relative de 100 %
Régénérable	Oui	Incinérable	Oui