

# Airroll Pro

## Paint NoGlass

### Gamme de produits



### Caractéristiques



### Applications



### Classe de filtration

G

Grossiers



### POINTS CLÉS

- Ne contient aucun principe irritant
- Aucun risque de perte fibres
- Dure jusqu'à quatre fois plus longtemps que les supports en fibres de verre équivalents
- Convient pour un usage intensif
- Grande capacité de rétention des poussières

### DESIGN

Construit à partir de fibres de polyester flexibles et solidement liées, sans risque de relargage.

### APPLICATIONS

Conçu pour les cabines de peinture et pour toute application humide/sèche.

# Airroll Pro

## Paint NoGlass

### DONNÉES DE PERFORMANCE

| N° d'article | Classe de filtration |        | Dimensions              | Vitesse de déplacement de l'air | Perte de charge |
|--------------|----------------------|--------|-------------------------|---------------------------------|-----------------|
|              | ISO 16890            | EN 779 |                         |                                 |                 |
| 800111028869 | Grossiers 70%        | G4     | 750 x 20000 x <b>30</b> | 1,5                             | ≤22             |
| 800111028870 | Grossiers 70%        | G4     | 1000 x 20000 x 30       | 1,5                             | ≤22             |
| 800111028871 | Grossiers 70%        | G4     | 2000 x 20000 x 30       | 1,5                             | ≤22             |
| 800111028872 | Grossiers 70%        | G4     | 750 x 20000 x <b>40</b> | 1,5                             | ≤30             |
| 800111028873 | Grossiers 70%        | G4     | 1000 x 20000 x 40       | 1,5                             | ≤30             |
| 800111028874 | Grossiers 70%        | G4     | 2000 x 20000 x 40       | 1,5                             | ≤30             |
| 800111000005 | Grossiers 70%        | G4     | 750 x 20000 x <b>50</b> | 1,5                             | ≤35             |
| 800111000004 | Grossiers 70%        | G4     | 1000 x 20000 x 50       | 1,5                             | ≤35             |
| 800111000003 | Grossiers 70%        | G4     | 2000 x 20000 x 50       | 1,5                             | ≤35             |

### SPÉCIFICATION

|                                  |            |   |  |
|----------------------------------|------------|---|--|
| <b>Vitesse d'air recommandée</b> | 2 m/s      | <b>Perte de charge finale pour consommation d'énergie efficace selon EN 13053</b> | Valeur la plus basse de perte de charge initiale + 50 Pa, ou x 3 |
| <b>Résistance thermique</b>      | Max. 70 °C | <b>Résistance à l'humidité</b>  | Humidité relative de 100 %                                       |
| <b>Régénérable</b>               | Non        | <b>Incinérable</b>  | Oui  |