

# Airroll Select Glass Automatic RFD

---

## Gamme de produits



---

## Caractéristiques



---

## Applications



---

## Classe de filtration

G Grossiers



## POINTS CLÉS

- Compatible avec les filtres à rouleaux automatiques Delbag
- Grande capacité de rétention des poussières
- Bobine pour débit d'air standard ou inversé
- Inodore

## DESIGN

Média en filé de fibre de verre continu, étroitement enroulé sur un tube en carton.

## APPLICATIONS

Rouleau de filtre de rechange pour installation dans les systèmes Delbag.

# Airroll Select

## Glass Automatic RFD

### DONNÉES DE PERFORMANCE

N° d'article	Classe de filtration		Dimensions mm	Perte de charge Pa
	ISO 16890	EN 779		
800122027888	Grossiers 70%	G3	810 x 20000 x 60	48
800122027889	Grossiers 70%	G3	1110 x 20000 x 60	48
800122027890	Grossiers 70%	G3	1410 x 20000 x 60	48
800122027891	Grossiers 70%	G3	1710 x 20000 x 60	48
800122027892	Grossiers 70%	G3	2010 x 20000 x 60	48

### SPÉCIFICATION

<b>Vitesse d'air recommandée</b>	2,5 m/s	<b>Perte de charge finale pour consommation d'énergie efficace selon EN 13053</b>	Valeur la plus basse de perte de charge initiale + 50 Pa, ou x 3
<b>Résistance thermique</b>	Max. 80 °C	<b>Résistance à l'humidité</b>	80 %
<b>Régénérable</b>	Non	<b>Incinérable</b>	Non