

# Airroll Select Glass Automatic RFM

## Gamme de produits



## Caractéristiques



## Applications



## Classe de filtration

G

Grossiers



## POINTS CLÉS

- Compatible avec les systèmes de filtres à rouleaux CEAG et AAF
- Grande capacité de rétention des poussières
- Bobine pour débit d'air standard ou inversé
- Inodore

## DESIGN

Média en filé de fibre de verre continu, étroitement enroulé sur une bobine en acier avec embouts.

## APPLICATIONS

Rouleau de filtre de rechange pour installation dans les systèmes CEAG et AAF.

# Airroll Select

## Glass Automatic RFM

### DONNÉES DE PERFORMANCE

N° d'article	Classe de filtration		Dimensions	Perte de charge
	ISO 16890	EN 779		
			mm	Pa
800122027877	Grossiers 70%	G3	526 x 20000 x 60	48
800122027878	Grossiers 70%	G3	836 x 20000 x 60	48
800122027879	Grossiers 70%	G3	1141 x 20000 x 60	48
800122027880	Grossiers 70%	G3	1446 x 20000 x 60	48
800122027881	Grossiers 70%	G3	1751 x 20000 x 60	48
800122027893	Grossiers 70%	G3	2056 x 20000 x 60	48

### SPÉCIFICATION

<b>Vitesse d'air recommandée</b>	2,5 m/s	<b>Perte de charge finale pour consommation d'énergie efficace selon EN 13053</b>	Valeur la plus basse de perte de charge initiale + 50 Pa, ou x 3
<b>Résistance thermique</b>	Max. 120 °C	<b>Résistance à l'humidité</b>	80 %
<b>Régénérable</b>	Non	<b>Incinérable</b>	Non