

Airroll Select Glass Automatic RFT

Gamme de produits



Caractéristiques



Applications



Classe de filtration

G Grossiers



POINTS CLÉS

- Compatible avec le matériel de filtrage automatique à rouleaux Trox
- Grande capacité de rétention des poussières
- Bobine pour débit d'air standard ou inversé
- Inodore

DESIGN

Média en filé de fibre de verre continu, étroitement enroulé sur une bande en carton avec un axe métallique.

APPLICATIONS

Rouleau de filtre de rechange pour installation dans les systèmes Trox.

Airroll Select

Glass Automatic RFT

DONNÉES DE PERFORMANCE

N° d'article	Classe de filtration		Dimensions	Perte de charge
	ISO 16890	EN 779	mm	Pa
800122027882	Grossiers 70%	G3	650 x 20000 x 60	48
800122027883	Grossiers 70%	G3	950 x 20000 x 60	48
800122027884	Grossiers 70%	G3	1250 x 20000 x 60	48
800122027885	Grossiers 70%	G3	1550 x 20000 x 60	48
800122027886	Grossiers 70%	G3	1850 x 20000 x 60	48
800122027887	Grossiers 70%	G3	2150 x 20000 x 60	48

SPÉCIFICATION

Vitesse d'air recommandée	2,5 m/s	Perte de charge finale pour consommation d'énergie efficace selon EN 13053	Valeur la plus basse de perte de charge initiale + 50 Pa, ou x 3
Résistance thermique	Max. 120 °C	Résistance à l'humidité	80 %
Régénérable	Non	Incinérable	Non