

Airroll Paintcard PFF

Gama de productos



Características



Aplicaciones



CONCEPTOS CLAVE

- Diseño autoportante y respetuoso con el medio ambiente
- Resiste una carga de pintura de cuatro a seis veces mayor que la fibra de vidrio
- Método sencillo para el reequipamiento de costosos sistemas de cortinas de agua
- Asegura un flujo de aire uniforme en toda la cabina

DISEÑO

Medio filtrante autoportante de cartón 100 % reciclado. Pliegues de papel para un almacenamiento efectivo de la pintura.

APLICACIONES

Prefiltro para el aire de salida en las cabinas de pintura y pulverización. Filtro seco para cabinas de pintura de tiro cruzado.

Airroll

Paintcard PFF

DATOS DE RENDIMIENTO

Pliegues	Superficie de filtrado / unidad de embalaje	Velocidad de flujo	Pérdida de carga
	m ²	m/s	Pa
330	10	0,75	30
270	10	0,75	30
250	10	0,75	30

ESPECIFICACIÓN

Velocidad de aire recomendada	0,75 m/s	Pérdida de carga final recomendada	Máx. 150 Pa
Resistencia al calor	Máx. 100 °C	Resistencia a la humedad	100 % humedad relativa
Regenerable	Sí	Incinerable	Sí