

Airroll Select Paint Dust

Gama de productos



Características



Aplicaciones



CONCEPTOS CLAVE

- Medio filtrante de fibra de vidrio
- Para separar las neblinas de pintura
- Sin silicio ni sustancias nocivas para la pintura
- Resistente a la acetona

DISEÑO

Esteras filtrantes de fibra de vidrio de hilado continuo con una estructura progresiva para proporcionar una carga de suciedad uniforme.

APLICACIONES

Filtro de suelo para la separación de neblinas de color en las cabinas de pintura y en las cabinas de pulverización de la industria automovilística, en talleres de pintura de carrocería, carpinterías, etc.

Airroll Select Paint Dust

DATOS DE RENDIMIENTO

Detención media	Medidas	Velocidad de flujo	Pérdida de carga
Neblina de pintura (%)	mm	m/s	Pa
90-95	750 x 20000 x 50	2,5	6-30
93-97	750 x 20000 x 70	2,5	7-40
98-99	750 x 20000 x 100	2,5	14-60

ESPECIFICACIÓN

Velocidad de aire recomendada	2,5 m/s	Pérdida de carga final recomendada	80 Pa para 50 mm y 70 mm, 130 Pa para 100 mm
Resistencia al calor	Máx. 180 °C	Resistencia a la humedad	80 %
Regenerable	No	Incinerable	No