

Airroll Pro

Paint NoGlass

Gamme de produits



Caractéristiques



Application



Classe de filtration

G

Grossiers



POINTS CLÉS

- Ne contient aucun principe irritant
- Aucun risque de relargage
- Dure jusqu'à quatre fois plus longtemps que les supports en fibre de verre équivalent
- Convient pour un usage intensif
- Grande capacité de rétention des poussières

DESIGN

Construit à partir de fibres de polyester flexibles et solidement liées, sans risque de relargage.

APPLICATIONS

Conçu pour les cabines de peinture et pour toute application humide/sèche.

Airroll Pro

Paint NoGlass

DONNÉES DE PERFORMANCE

Classe de filtration		Dimensions	Vitesse de déplacement de l'air	Perte de charge
ISO 16890	EN 779	mm	m/s	Pa
Grossiers 70%	G4	750 x 20000 x 30	1.5	≤22
Grossiers 70%	G4	1000 x 20000 x 30	1.5	≤22
Grossiers 70%	G4	2000 x 20000 x 30	1.5	≤22
Grossiers 70%	G4	750 x 20000 x 40	1.5	≤30
Grossiers 70%	G4	1000 x 20000 x 40	1.5	≤30
Grossiers 70%	G4	2000 x 20000 x 40	1.5	≤30
Grossiers 70%	G4	750 x 20000 x 50	1.5	≤35
Grossiers 70%	G4	1000 x 20000 x 50	1.5	≤35
Grossiers 70%	G4	2000 x 20000 x 50	1.5	≤35

SPÉCIFICATION

Vitesse d'air recommandée	2 m/s	Perte de charge finale recommandée	80 Pa
Résistance thermique	Max. 70 °C	Résistance à l'humidité	Humidité relative de 100 %
Régénérable	Non	Incinérable	Oui