


# Airsquare Select Flange

## Gamme de produits



## Applications



## Classe de filtration

M F

ePM10 ePM2,5

ePM1



## POINTS CLÉS

- Papier filtre en micro fibres de verre - pas de perte de fibres
- Les mini-plies offrent une grande surface filtrante
- Léger pour faciliter son utilisation
- Entièrement incinérable pour une élimination simple et écologique

## DESIGN

Média en micro fibres de verre plissé dans un cadre en plastique robuste. Les séparateurs thermoplastiques assurent un flux d'air uniforme dans la zone du filtre et le cadre profilé creux réduit le poids de l'élément filtrant.

## APPLICATIONS

S'utilise dans les systèmes de climatisation généraux où l'espace est restreint ou qui requièrent un filtre rigide pour lutter contre la turbulence, le volume d'air variable ou les vibrations.



# Airsquare Select Flange

## DONNÉES DE PERFORMANCE

N° d'article	Classe de filtration		Dimensions	Débit d'air	Perte de charge
	ISO 16890	EN 779			
800412058809	ePM10 55%	M5	592 x 592 x 100	2900	55
800412002795	ePM10 75%	M6	592 x 592 x 100	2900	85
800412002827	ePM1 55%	F7	592 x 592 x 100	2900	110
800412028867	ePM1 80%	F9	592 x 592 x 100	2900	170

## SPÉCIFICATION

<b>Débit d'air recommandé</b>	Débit d'air ± 10 %	<b>Perte de charge finale pour consommation d'énergie efficace selon EN 13053</b>	Valeur la plus basse de perte de charge initiale + 100 Pa, ou x 3
<b>Résistance thermique</b>	Max. 70 °C	<b>Résistance à l'humidité</b>	Humidité relative de 100 %
<b>Régénérable</b>	Non	<b>Incinérable</b>	Oui

## OPTIONS

<b>Joint</b>	Joint en EPDM ou en mousse de polyuréthane
<b>Profondeur de la bordure</b>	25 mm