


# Airmat Select Fancoil

---

## Gamme de produits



---

## Applications



---

## Classe de filtration

G

Grossiers



## POINTS CLÉS

- Média filtrant en polyester synthétique
- Nombreuses tailles disponibles
- Cadre métallique réutilisable

## DESIGN

Média filtrant synthétique sur une cadre en fil de fer pouvant être réutilisé avec la recharge pour ventilo-convecteur Airmat Select Fancoil Refill.

## APPLICATIONS

S'installe dans des ventilo-convecteurs montés au sol, au mur et au plafond pour assurer la propreté de l'air et la protection des pièces du système.

# Airmat Select

## Fancoil

### DONNÉES DE PERFORMANCE

N° d'article	Classe de filtration		Dimensions	Perte de charge
	ISO 16890	EN 779		
N/A	Grossiers 60%	G2	Nombreux choix de tailles	20

### SPÉCIFICATION

<b>Vitesse d'air recommandée</b>	Max. 1.9 m/s	<b>Perte de charge finale pour consommation d'énergie efficace selon EN 13053</b>	Valeur la plus basse de perte de charge initiale + 50 Pa, ou x 3
<b>Résistance thermique</b>	Max. 100 °C	<b>Résistance à l'humidité</b>	Humidité relative de 100 %
<b>Régénérable</b>	Oui - avec le produit Airmat Select Fancoil Refill	<b>Incinérable</b>	Oui - sauf le cadre métallique