


# Airmat Select

## Fancoil Refill

### Gamme de produits



### Applications



### Caractéristiques



### Classe de filtration

G

Grossiers



### POINTS CLÉS

- Support de remplacement pour le Fancoil Airmat Select
- Nombreuses tailles disponibles
- Média filtrant synthétique et thermofixé

### DESIGN

Média pour filtre de remplacement en fibre de polyester thermocollé.

### APPLICATIONS

S'installe dans des ventilo-convecteurs montés au sol, au mur et au plafond pour assurer la propreté de l'air et la protection des pièces du système.

# Airmat Select

## Fancoil Refill

### DONNÉES DE PERFORMANCE

N° d'article	Classe de filtration		Dimensions	Perte de charge
	ISO 16890	EN 779		
N/A	Grossiers 60%	G2	Nombreux choix de tailles	20

### SPÉCIFICATION

<b>Vitesse d'air recommandée</b>	Max. 1.9 m/s	<b>Perte de charge finale pour consommation d'énergie efficace selon EN 13053</b>	Valeur la plus basse de perte de charge initiale + 50 Pa, ou x 3
<b>Résistance thermique</b>	Max. 100 °C	<b>Résistance à l'humidité</b>	Humidité relative de 100 %
<b>Régénérable</b>	Non	<b>Incinérable</b>	Oui