

# Airroll Select

## Glass Automatic RFD

### Gamme de produits



### Caractéristiques



### Applications



### Classe de filtration

G

Grossiers



### POINTS CLÉS

- Compatible avec les filtres à rouleaux automatiques Delbag
- Grande capacité de rétention des poussières
- Bobine pour débit d'air standard ou inversé
- Inodore

### DESIGN

Média en filé de fibre de verre continu, étroitement enroulé sur un tube en carton.

### APPLICATIONS

Rouleau de filtre de rechange pour installation dans les systèmes Delbag.

# Airroll Select

## Glass Automatic RFD

### DONNÉES DE PERFORMANCE

| N° d'article | Classe de filtration |        | Dimensions        | Perte de charge |
|--------------|----------------------|--------|-------------------|-----------------|
|              | ISO 16890            | EN 779 |                   |                 |
| 800122027888 | Grossiers 70%        | G3     | 810 x 20000 x 60  | 48              |
| 800122027889 | Grossiers 70%        | G3     | 1110 x 20000 x 60 | 48              |
| 800122027890 | Grossiers 70%        | G3     | 1410 x 20000 x 60 | 48              |
| 800122027891 | Grossiers 70%        | G3     | 1710 x 20000 x 60 | 48              |
| 800122027892 | Grossiers 70%        | G3     | 2010 x 20000 x 60 | 48              |

### SPÉCIFICATION

|                                  |            |   |  |
|----------------------------------|------------|---|--|
| <b>Vitesse d'air recommandée</b> | 2,5 m/s    | <b>Perte de charge finale pour consommation d'énergie efficace selon EN 13053</b> | Valeur la plus basse de perte de charge initiale + 50 Pa, ou x 3 |
| <b>Résistance thermique</b>      | Max. 80 °C | <b>Résistance à l'humidité</b>  | 80 %   |
| <b>Régénérable</b>               | Non        | <b>Incinérable</b>  | Non  |