

Airroll Select

Glass Automatic RFF

Gamme de produits



Caractéristiques



Applications



Classe de filtration

G

Grossiers



POINTS CLÉS

- Compatible avec les filtres à rouleaux automatiques Farr and Schirp
- Grande capacité de rétention des poussières
- Bobine pour débit d'air standard ou inversé
- Inodore

DESIGN

Média en filé de fibre de verre continu, étroitement enroulé sur un tube en carton.

APPLICATIONS

Rouleau de filtre de rechange pour installation dans les systèmes Farr and Schirp.

Airroll Select

Glass Automatic RFF

DONNÉES DE PERFORMANCE

N° d'article	Classe de filtration		Dimensions	Perte de charge
	ISO 16890	EN 779		
800122027894	Grossiers 70%	G3	838 x 20000 x 60	48
800122027895	Grossiers 70%	G3	1143 x 20000 x 60	48
800122027896	Grossiers 70%	G3	1448 x 20000 x 60	48
800122027897	Grossiers 70%	G3	1753 x 20000 x 60	48
800122027898	Grossiers 70%	G3	2056 x 20000 x 60	48

SPÉCIFICATION

Vitesse d'air recommandée	2,5 m/s	Perte de charge finale pour consommation d'énergie efficace selon EN 13053	Valeur la plus basse de perte de charge initiale + 50 Pa, ou x 3
Résistance thermique	Max. 65 °C	Résistance à l'humidité	80 %
Régénérable	Non	Incinérable	Non