

Airroll Select

Glass Automatic RFM

Gamme de produits



Caractéristiques



Applications



Classe de filtration

G

Grossiers



POINTS CLÉS

- Compatible avec les systèmes de filtres à rouleaux CEAG et AAF
- Grande capacité de rétention des poussières
- Bobine pour débit d'air standard ou inversé
- Inodore

DESIGN

Média en filé de fibre de verre continu, étroitement enroulé sur une bobine en acier avec embouts.

APPLICATIONS

Rouleau de filtre de rechange pour installation dans les systèmes CEAG et AAF.

Airroll Select

Glass Automatic RFM

DONNÉES DE PERFORMANCE

N° d'article	Classe de filtration		Dimensions	Perte de charge
	ISO 16890	EN 779		
			mm	Pa
800122027877	Grossiers 70%	G3	526 x 20000 x 60	48
800122027878	Grossiers 70%	G3	836 x 20000 x 60	48
800122027879	Grossiers 70%	G3	1141 x 20000 x 60	48
800122027880	Grossiers 70%	G3	1446 x 20000 x 60	48
800122027881	Grossiers 70%	G3	1751 x 20000 x 60	48
800122027893	Grossiers 70%	G3	2056 x 20000 x 60	48

SPÉCIFICATION

Vitesse d'air recommandée	2,5 m/s	Perte de charge finale pour consommation d'énergie efficace selon EN 13053	Valeur la plus basse de perte de charge initiale + 50 Pa, ou x 3
Résistance thermique	Max. 120 °C	Résistance à l'humidité	80 %
Régénérable	Non	Incinérable	Non